

모델명 : JSOF-030S  
 품명 : 소형 열풍건조기 (Compact Forced Convection Oven)  
 제조사 / 원산지 : (주)제이에스리서치 / 대한민국



JSOF-시리즈 소형 열풍 건조기는 최고 250 °C 까지 가열된 열풍을 이용하여 실험기구 또는 시료를 건조, 가열처리하는 목적으로 사용됩니다.

## 제품특성

### 작동성능

빠른 건조와 균일한 온도 분포를 위한 강제 순환 방식  
 정밀한 PID 컨트롤러는 온도를  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$  단위로 제어 가능  
 예약 / 정지 타이머 내장 99분 59초 / 99시간 59분 / 99일 23시간 설정 가능  
 온도보정, 오토튜닝 기능 내장  
 Class A PT-100  $\Omega$  온도 센서 사용

### 구조 및 재질

내구성이 뛰어난 SUS 재질 히터 사용  
 가열히터와 팬 모터가 챔버 후면에 별도로 위치하여 액체 흘림으로 인한 오염과 고장이 적음  
 50 mm 두께의 고효율 단열재는 알루미늄 피복층이 있어 에너지 소비가 적고 분진이 없음  
 챔버의 코너는 이음새 없이 라운드 처리 되어 있어 세척이 간편하고 오염 방지

### 편의장치

25 mm 간격으로 높이 조절이 가능한 선반  
 원터치 방식의 도어 개폐 장치  
 수분 및 증기를 배출할 수 있는 통풍구 장착

### 안전장치

주 온도조절기 고장 시 과열 방지장치에 설정된 온도 값에서 히터 출력 차단  
 스위칭 부품 고장 시 설정온도 보다 상승 시 히터 출력 차단 및 알람  
 센서 단선 시 히터 출력 차단 및 알람  
 최고 사용 온도 이상 상승 시(250°C +1°C) 히터 출력 차단 및 알람  
 도어센서를 장착하여 도어를 열면 히터 출력과 팬 작동이 자동으로 차단되어 안전

### 세부사양

#### MODEL JSOF-030S

#### 규격 및 구성

챔버용량	33 리터
내부규격 (W x D x H mm)	350 x 270 x 350
외부규격 (W x D x H mm)	510 x 570 x 660
SUS 와이어 선반	2개
선반 설치 최소 간격	25 mm
선반 설치 가능 단수	10 단
통풍구	1 개

#### 성능

가열방식	강제 대류식 히터가 팬의 사면을 둘러싸고 있어 균일한 열풍 순환 가변식 배기구 장착
제어온도범위	상온 +10 °C ~ +250 °C, 0.1 °C 제어
제어정밀도 180 °C 기준	±0.2 °C
온도분포도 180 °C 기준	±1.0 °C
가열소요시간 180 °C 기준	15 분

#### 컨트롤러

타입	디지털 마이크로프로세서 PID 제어
디스플레이	4 digit LED 디스플레이
온도보정	온도보정기능 내장 오토튜닝기능 내장
온도해상도	0.1 °C
타이머 스케일	99 min 59 sec / 99 hr 59 min / 99 dy 23 hr 예약 정지 타이머 내장 / 연속작동
온도센서	CLASS A PT-100 Ω Sensor

**안전장치**

과열 방지장치에 설정된 온도 값에서 히터 출력 차단  
 설정온도 보다 상승 시 히터 출력 차단 및 알람  
 센서 단선 시 히터 출력 차단 및 알람  
 최고 사용 온도 이상 상승 시 히터 출력 차단 및 알람  
 도어를 열면 히터 출력과 팬 작동이 자동으로 차단  
 과전류 차단장치

**재질**

본체 SPCC 열연강판 에폭시 분체도장  
 챔버 0.8 mm 스테인레스 스틸 304  
 도어 고온 발포 실리콘 도어 패킹. 원터치 개폐 손잡이

**전원**

공급전원 220 ± 10% VAC  
 주파수 50 / 60Hz  
 히터용량 800 W  
 소비전력 800 kW 3.8 amp  
 상 단상  
 전원플러그 CEE 7/7 Schuko

**사용환경**

온도, 습도 5°C - 40 °C, < 80% RH

**수출포장규격**

포장방법 Carton on a wooden palette  
 포장규격 (W x D x H mm ) 560 x 590 x 800 mm  
 순중량 40.0 kg  
 선적중량 44.0 kg

## 주문정보

품번	품명	전원
JSOF-030S	<b>Compact Forced Convection Oven, 33 L</b> including standard accessories 2 ea x Wire Shelf, Stainless Steel 304 8 ea x Shelf Support 1 ea x Instruction Manual 1 ea x Warranty Certificate	220 VAC 1~ ph 50/60Hz

## 선택사양

품번	품명
PHS-A02	Perforated Shelf, Stainless Steel 304, W320 x D250 mm
PHS-B02	Wire Shelf, Stainless Steel 304, W320 x D250 mm
PHS-A99	Shelf Support, Set of 4 ea

## 품질보증

1 년

### K. 정부물품 분류번호 및 식별번호

분류번호 :

식별번호 :

### (주)제이에스리서치

충남 공주시

TEL 041 856 3677

FAX 041 856 3679

info@jsresearch.co.kr

www.jsr.kr